

Funcții esențiale și accesibile

**INFO**

- Imprimare, copiere, scanare — trei funcții într-un singur echipament
- Viteză de imprimare de până la 20 ppm
- Dimensiuni de hârtie de până la A3
- Design compact și ușor de folosit



		WorkCentre® 5020
Viteză		până la 20 ppm (Letter/A4)
Volum lunar maxim		până la 20,000 pagini / lună
Hârtie	Alimentare Standard	Tava manuală: 50 coli; Dimensiuni personalizate: 140 x 216 mm - 297 x 432 mm Tava 1: 250 coli; Dimensiuni: Letter, Legal, Folio, Tabloid, A3, A4, B4, B5
	Optional	Tava 2: 500 coli; Dimensiuni: Letter, Legal, Folio, Tabloid, A3, A4, B4, B5
Ieșire		Tava centrală: 250 coli
Copiere		
Copierea primei pagini		7.5 secunde
Rezoluție (max)		600 x 600 dpi
Funcții		Micșorare/Mărire, N-up, Copiere legitimații, Luminozitate
Imprimare		
Imprimarea primei pagini		12 secunde
Rezoluție (max)		600 x 600 dpi
Memorie		64 MB
Conektivitate		USB 2.0
Limbaj de imprimare		GDI
Funcții		Pagini cu dimensiuni personalizate, Filigrane, Imprimare tip poster, N-up, Mod economic toner
Scanare		
Destinații de scanare		Scanare către PC, Scanare către aplicație TWAIN
Funcții		Nuance® PaperPort®, TIFF, PDF, BMP, ABBYY FineReader™ (Program software OCR)
Rezoluție		600 x 600 dpi
Contorizare		Copiere – controlează accesul și tine evidența utilizării
Alte opțiuni		A doua tavă, Stand mobil, Server de imprimare extern

Drive de imprimare

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Linux®

Hârtie

Tava manuală: 60 – 110 gsm

Tâvile 1 și 2: 60 – 90 gsm

Tipuri de media: hârtie, hârtie reciclată, etichete, transparente

Mediu de funcționare

Temperatură:

Depozitare: de la -5° până la 65° C

Funcționare: de la 10° până la 32° C

Umiditate relativă: 15 – 85%

Nivel de zgromot:

În aşteptare: 4.2 B, Funcționare: 6.7 B

Nivelul de presiune al zgromotului:

În aşteptare: 28 dB(A), Funcționare: 58 dB(A)

Electricitate

Alimentare: 110–127 VAC, 50/60 Hz și 220–240 VAC, 50/60 Hz

Consum:

Funcționare (medie): 525 W,

Mod economic: 5 W,

Compatibil Energy Star®

Dimensiuni (LxTxH)

595 x 532 x 528 mm;

Greutate: 32 kg

Certificări

UL – 60950 – 1 / CSA – 60950 – 1 – 03,

CE Mark aplicabil Directivelor 2006 / 95 / EC, 2004 / 108 / EC, 1999 / 5 / EC

Consumabile

Cartuș de toner capacitate standard:

2 x 6,300 de pagini¹

Echipamentul este livrat cu cartuș de 2,000 de pagini

Cilindru: 22,000 pagini²

Pentru mai multe informații contactați-ne la tel. **021 30 33 500**
sau vizitați www.xerox.ro

Imprimare. Copiere. Scanare.

**Toate funcțiile importante
într-un echipament accesibil.**

Funcții economice

- Funcționalitatea 3 în 1 economisește spațiu și bani prin înlocuirea echipamentelor independente.
- Modurile Power Save și Toner Save reduc consumul de electricitate și consumabile.
- Pentru un control mai strict al costurilor, modul Multiple Account suportă maximum 11 conturi de utilizator parolate, cu limite de copiere individuale.

Performanță accelerată

- Realizați mai multe cu un echipament multifuncțional de 20 ppm.
- Funcția de scanare încorporată reduce cantitatea de hârtie și contribuie la organizarea digitală a biroului dumneavoastră.
- Capacitatea de 800 de coli presupune mai puține pauze pentru reîncărcarea imprimantei cu hârtie și o mai ușoară manevrare a mediilor de imprimare.
- Măriți productivitatea echipei dumneavoastră partajând funcția de imprimare.

Ușurință în utilizare

- Toate funcțiile și caracteristicile sunt accesibile prin simpla atingere a unui buton.
- Tava de ieșire centrală permite amplasarea echipamentului în spații înguste.
- Funcțiile avansate precum N-up și ID Card Copy simplifică în mod real procesele de lucru.
- Concepții pentru configurație și instalare rapide și ușoare.



¹ Pagini standard. Durată de viață declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperire și modul de imprimare.

² Număr de pagini aproximativ. Durată de viață bazată pe o medie de 3 pagini A4 / lucrare. Durata de viață poate varia în funcție de dimensiunea lucrării, dimensiunea și orientarea paginii.