


XEROX

Sistemele de producție
Xerox DocuTech®

Specificații



DocuTech 6155 și 6180 sunt echipamentele perfecte pentru tipărirea la cerere. Adevărata valoare a sistemelor Docutech se vede în eficiența crescută a afacerii dumneavoastră.

La viteze de până la 155 sau 180 pagini pe minut, DocuTech 6155/6180 excelează când vine vorba de rapiditate. În plus, sistemele DocuTech vă pun la dispoziție posibilitatea de a procesa mai multe lucrări în același timp, ceea ce înseamnă mai multe lucrări realizate în mai puțin timp.

Asa va arăta afacerea dumneavoastră... **cu DocuTech**

Xerox DocuTech 6155 / 6180



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați www.xerox.ro

Specificații Xerox DocuTech 6100/6115/6135 Production Publisher



Serverul de imprimare

- Sun Blade 2000
- Procesoare duale 900 MHz UltraSparc III
- Hard Disk 73 GB
- Memorie 2 GB
- Unitate DVD-ROM
- Monitor color plat 17.4"
- Tastatură și mouse
- Interfață Ethernet (10/100BaseT)
- Două carduri de procesare a imaginilor
- Stand server de imprimare (opțional)

Modul de imprimare

- Motor xerografic
- Viteze de imprimare:
 - DocuTech 6115: până la 115 ppm. (A4)
 - DocuTech 6135: până la 135 ppm. (A4)
- Upgrade la sediul clientului pentru versiunea 6115*
- Imprimare simplex sau duplex
- Imprimare laser la 600 dpi
- Tehnologie ImageSense
- Finisare cu legare online
- Legare stânga/dreapta
- Interposer opțional:
 - Interposer cu 2 tăvi sau
 - Interposer cu 3 tăvi

Tipuri de media

- (Imprimare și finisare)
- 60 g/m² – 200 g/m²
 - 203 mm x 254 mm – 363 mm x 432 mm
 - Opțional 363 x 463.5 mm*
 - Opțiune pentru imprimare pe hârtie de 50 g/m²*

Alimentare hârtie

- (Capacități cu hârtie de 75 g/m²)
- Tava 1 1,100 coli; 203 mm x 254 mm – 229 mm x 356 mm.
 - Tava 2 600 coli; 203 mm x 254 mm – 229 mm x 356 mm.
 - Tava 3 2,600 coli de până la 363 mm x 432 mm.

Alimentare hârtie - Interposer

- Interposer cu 2 tăvi:
 - Tava 4 550 coli, neimprimabile, de până la 364 mm x 464 mm.
 - Tava 5 2,600 coli, imprimabile sau nu de până la 364 mm x 464 mm.
- Interposer cu 3 tăvi:
 - Tava 4 550 coli, neimprimabile, de până la 364 mm x 464 mm.
 - Tava 5 550 coli, imprimabile sau nu de până la 364 mm x 464 mm.
 - Tava 6 550 coli, imprimabile sau nu de până la 364 mm x 464 mm.

Leșire hârtie

- Stivuitor: 3,000 coli 75 g/m²
Opțional: 5,000 coli 75 g/m²
(cu stivuitor de mare capacitate)
Opțional: 10,000 coli 75 g/m²
(cu 2 stivuitoare de mare capacitate)
- Capsare: 2 – 70 coli 80 g/m².
1 sau 2 capse ajustabile.
- Legare: 15 – 125 coli 75 g/m².
 - Culori bandă: negru, albastru, roșu, maro, gri, alb sau verde
 - 425 legări de 11" / rolă
- Dispozitiv de broșurare (opțional).
 - sistem de broșurare automat
 - toate setările sunt realizate prin apăsarea câtorva butoane
 - până la 22 coli 75 g/m² sau 26 coli 60 g/m².
 - Dimensiuni: Lățime Lungime
Min. 211 mm 279 mm.
Max. 297 mm 432 mm.
 - Modul de inserare coperti (opțional).
- Document Booklet System (opțional).
 - capete de capsare ajustabile, îndoire, tăiere.
- Suport pentru DFA Level 1

Medii de lucru

- Windows 95/98, NT, 2000, XP.
- Mac OS 7.6 și mai nou.
- Sun OS 4.1.3 / Solaris 1.1.1B.
- Solaris 2.3 / 2.4 / 2.5.1 / 2.6 / 8.x.

"Concluzia este că nu poți da greș cu un DocuTech. Notăm toate aceste echipamente cu Alegerea Editorului"
– Better Buys for Business

Limbaje de imprimare

- Adobe PostScript Level 3/PDF.
- PCL 5e. • TIFF. • ASCII. • VIPP®
- Opțional LCDS

Medii de rețea

- TCP/IP. • AppleTalk. • Novell (SPX-IPX).

Cerințe curent electric

- Server de imprimare:
 - 100/240 V CA + 10%, 47–63 Hz, 0.875 KVA (max).
- Modul de imprimare:
 - 380/440 V CA ± 10% trifazic STAR.
 - KVA: în așteptare: 2.73; funcționare: 6.45 (fără Interposer). în așteptare: 2.80; funcționare: 7.65 (cu Interposer).
 - Certificări: UL 1950 IEC 950, CSA 22.2 – 950, FCC (Class A), EN55022 (Class A), CISPR22 (Class A), EN50082–1: 1992 (Standard Generic de Imunitate), și ICES003 (Class A).
- Interposer (opțional):
 - 100/240 V CA + 10%, 47–63 Hz, 10A.

Caracteristici fizice

Lungime	Adâncime	Înălțime	Greutate
Server de imprimare – Modul de procesare			
254 mm	610 mm	455 mm	32 kg
Server de imprimare – Modul de procesare			
762 mm	762 mm	965 mm	76.8 kg
Server de imprimare – Monitor TFT 17.4"			
460 mm	240 mm	460 mm	27.7 kg
Modul de imprimare (fără Interposer)			
3379 mm	1165 mm	1226 mm	1136 kg
Interposer (opțional)			
1165 mm	821 mm	1240 mm	322 kg

Consultați fișa de specificații a Xerox DigiPath® Production Software pentru specificațiile complete ale DigiPath.

*Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați reprezentantul Xerox

