



Specificatii Tehnice Xerox Epson 9880

Dimensiuni

Dimensiuni	44" (A0+/B0+)
------------	---------------

Tehnologia de listare

Tehnologia	Tehnologia Epson Micro Piezo™ pentru jet de cerneală în funcție de cerințe Tehnologia Epson pentru picături de dimensiuni variabile și Epson Ultra Mirco Dot™ pentru picături de 3,5 pl Configurarea capului de listare: 180 duze x 8 culori
Sistemul de cerneală	Cerneală pigmentată cu 9 culori (azuriu, magenta intens, galben, azuriu deschis, magenta intens deschis, negru deschis, negru foarte deschis, negru fotografic, negru mat) cu CSIC cu 8 sloturi (un slot pentru cartușele interschimbabile de negru mat și negru fotografic) Cartușele de conversie a cernelii necesare pentru schimbarea cernelii de la negru mat la negru fotografic sunt livrate împreună cu unitatea
Rezoluția	2880 x 1440 dpi bidirecțional cu tehnologia Epson pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Viteza	Până la 22,1 m ² /Hr (B0+ / hârtie obișnuită / modul draft)
Driver-ul	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x
Interfețele	Standard: USB 2.0 (compatibilă cu 1.1), Ethernet 10 / 100 Mb

Dimensiunile ruloului

Dimensiunile ruloului	Diametrul central 2" sau 3". Diametrul exterior maxim Ø150 mm
-----------------------	---

Manevrarea hârtiei

Suport tip rulou	Rulou simplu (1 rulou < 150 mm / diametru exterior) Lățimea suportului 203,2 mm – 1118 mm (8" - 44") Lungimea minimă a suportului 279 mm Grosimea suportului 0,08 mm – 0,50 mm
Coli tăiate	Compartiment pentru alimentarea manuală cu suport de listare de până la 1,5 mm Lățimea foi de mărime A4/LTR - A0+/44", (210 mm - 1118 mm) Grosimea suportului 0,08 mm – 1,50 mm

Marginile la listare

Suport tip rulou	3 moduri disponibile; modul 1: 3 mm pe toate marginile (sus, lateral, jos);
------------------	---



	modul 2: 15 mm (sus și jos), 3 mm (lateral); modul 3: 15 mm (sus, lateral, jos)
Suport de listare tip coală	2 moduri disponibile; modul 1: 3 mm (sus, lateral, jos); modul 2: 3 mm (sus și lateral), 14 mm (jos)
Listarea pe toată suprafața suportului / fără chenar	
Suport tip rulou / Coli tăiate	Opțiunile de listare pe toată suprafața și full bleed (pe toată suprafața colii) sunt disponibile pentru suporturi cu următoarele lățimi: 10", 13", 14", 16", 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm, 728 mm, 914,4 mm Marginile de sus și jos pot fi tăiate automat la orice lungime
Cartușele de cerneală	
Cartușele de cerneală	Capacitate de 110 și 220 ml de cerneală Sistem de cartușe Intellidge pentru controlul nivelului de cerneală chiar și la cartușele reintroduse
Negru mat	110ml: C13T611800 220ml: C13T612800
Negru fotografic	110ml: C13T602100 220ml: C13T603100
Negru deschis	110ml: C13T602700 220ml: C13T603700
Negru foarte deschis	110ml: C13T602900 220ml: C13T603900
Azuriu	110ml: C13T602200 220ml: C13T603200
Magenta intens	110ml: C13T602300 220ml: C13T603300
Galben	110ml: C13T602400 220ml: C13T603400
Magenta intens deschis	110ml: C13T602600 220ml: C13T603600
Azuriu deschis	110ml: C13T602500 220ml: C13T603500
Rezistența la acțiunea luminii	
Rezistența la acțiunea luminii	Până la 75 de ani pentru imprimările color Peste 100 de ani pentru imprimările alb-negru



Date generale

Dimensiuni (LxAxÎ)	1702 x 678 x 1196 mm
Greutatea	Aprox. 90 kg fără cerneală și hârtie
Nivel de zgomot	Aprox. 50 dB

Consumul de curent

Consumul de curent	Listare: 50 W sau mai puțin Standby: 6 W sau mai puțin Oprit: 1 W sau mai puțin
-----------------------	---

Garanție

Garanție	1 an cu reparare la locație Prelungire opțională la 3 ani
----------	--

Opțiuni

Opțiuni	Suport dublu de 2 / 3" pentru alimentarea cu rulu de hârtie (rezistență ridicată) C12C811152 Rezervor pentru întreținere (x2) C12C890191
---------	---