


8264E

Imprimantă color
pentru formate mari



Xerox 8264ETM

Imprimantă color pentru formate mari
Performanță excepțională
și un profit pe măsură.



Măriți productivitatea și profitul cu fiecare imprimare.

Faceți cunoștință cu noua imprimantă color pentru formate mari Xerox 8264E™.

Profitați de posibilitatea de a imprima documente cu lățime de până la 1615mm, de diversitatea suporturilor de imprimare, de sistemele automate de rulare/derulare opționale și de viteza de imprimare de 16 m²/hr, pentru a produce mai multe postere, afișe, bannere, reclame și aplicații grafice de format mare decât v-ați fi imaginat.

Profitați de viteza și calitatea imaginilor dorite. Dacă doriți o imprimantă color pentru formate mari, capabilă să imprime rapid și să asigure o calitate ireproșabilă a imaginilor, atunci 8264E este exact ceea ce vă trebuie. Combinând capetele de imprimare piezo-electrice Drop-on-Demand cu tehnologiile Dynamic Variable Dot Imaging și Intelligent Interweaving Print, veți obține un nivel crescut de performanță la viteze de imprimare mult mai rapide. De asemenea, veți putea produce imagini color clare cu gradiente și detalii fine, fără erori de imprimare, pentru un consum de cerneală semnificativ redus comparativ cu tehnologia inkjet clasică.



Imprimați mai mult

Cu cât veți imprima mai rapid, cu atât mai multe lucrări veți produce în fiecare zi. Indiferent dacă este vorba de aplicații grafice pentru exterior sau interior, clienții dumneavoastră vor aprecia răspunsul rapid, calitatea superioară a imaginilor și rezistența lor deosebită – în schimb veți obține loialitate și profit.

Multifuncționalitate avansată.

Imprimați imagini rezistente, de calitate superioară pe orice tip de suport de imprimare, începând de la PVC și coli de banner și până la materiale cretate mult mai scumpe. Noile cerneluri Eco-Solvent Ultra CMYK sunt soluția ideală pentru orice mediu de lucru. În plus, sunt rezistente la apă și raze ultraviolete timp de trei ani, fiind extrem de stabile în mediul exterior.

Un plus de valoare.

Tehnologia Intelligent Interweaving Print, tehnologia Dynamic Variable Dot Imaging și capetele de imprimare piezo-electrice Drop-on-Demand permit imprimarea clară a imaginilor folosind o cantitate mai mică de cerneală, iar sistemele automate de rulare / derulare opționale și de întreținere automată reduc la minimum intervenția operatorilor – oferindu-vă astfel ocazia de a profita astfel de un plus de productivitate pentru întreaga companie.

Servicii complete de suport.


Xerox oferă suport pentru întreaga soluție, de la imprimantă la hârtie și consumabile. O rețea globală de ingineri de service se află la dispoziția dumneavoastră pentru a vă ajuta să profitați la maximum de soluția Xerox.

Puteți obține rezultate optime, producând o diversitate de aplicații color de format mare, inclusiv:

- Postere
- Bannere
- Afișe
- Reclame
- Fototapet
- Materiale pentru expoziții
- Materiale pentru evenimente
- Autocolante pentru mașini
- Firme luminoase
- Aplicații grafice
- Steaguri
- Autocolante
- Bannere verticale



Combinând tehnologia de ultimă generație cu inkjet piezo-electric și cernelurile ecologice, această imprimantă asigură o gamă color mult mai diversificată și culori mai vii și strălucitoare.



Tehnologia Intelligent Interweaving Print asigură viteze de imprimare rapide și o calitate excepțională a imaginii.



Serverul de imprimare avansat asigură un nivel înalt de performanță al producției.



Interfața intuitivă cu utilizatorul simplifică operațiunile necesare procesului de producție.



Gama variată de suporturi de imprimare acceptate include suporturi cretate și necretate.



Sistemele automate de rulare/derulare opționale și rolele de hârtie sunt special concepute pentru medii de imprimare nesupravegheate.

Xerox 8264E

Color Wide Format Printer

Motor de imprimare

Rezoluție

- 540, 720, 1440 dpi

Moduri de imprimare

- 11 moduri de imprimare pre-definite
- 540 x 720 dpi, 720 x 720 dpi, 1,440 x 720 dpi, 1,440 x 1,440 dpi

Viteze de imprimare în funcție de mod

- Quality 1 – 5:
 - 1.69 m²/h–5.37 m²/h
- Graphics 1 – 2:
 - 3.31 m²/h–8.45 m²/h
- Banner 1 – 4:
 - 5.14 m²/h–16 m²/h

Tehnologia de imprimare

Capete de imprimare inkjet piezo-electrice cu 4 culori cu tehnologiile "Drop-on-demand", Dynamic Variable Dot Imaging și Intelligent Interweaving Print

Configurația duzelor de imprimare

- 1 cap de imprimare
- 180 duze x 8 linii per cap de imprimare

Cerneală

- Cerneală CYMK Eco-Solvent Ultra
 - cartușe de 220 ml și 440 ml

Alimentare hârtie

- Standard – rolă de alimentare 30 kg ce suportă atât role de hârtie cu diametrul interior de 2" (50.8 mm) cât și de 3" (76.2 mm) sau coli
- Opțional – rolă de alimentare 100 kg cu dispozitiv automat de rulare/derulare, sistem de alimentare; ce suportă role de hârtie cu diametrul interior de 2" (50.8 mm) cât și de 3" (76.2 mm) sau coli

Lungimea maximă imprimabilă

- 50 m

Lățimea maximă imprimabilă

- 1,615 mm, margini de minim 5 mm

Lățime media

- 1,000 mm - 1625 mm

Greutate maximă media

- Până la 30 kg cu rola de alimentare standard
- Până la 100 kg cu sistemul de alimentare automat

Grosime media

- 0.01 – 0.3 mm

Ajustarea înălțimii capului de imprimare

- Normal – 1.5 mm
- Ridicat – 2.5 mm

Dispozitiv de încălzire

- Trei elemente de încălzire controlate digital (înainte de imprimare, platan și după imprimare)

Interfețe ethernet

- TCP/IP 10/100

Media

Indiferent de nevoile de imprimare pe hârtie în formate mari, Xerox vă oferă tipurile de media ideale pentru a obține rezultatele dorite:

- Hârtie satinată pentru aplicații exterioare
- Bannere vinil
- PVC/vinil autoadeziv
- și multe altele

Dimensiuni și greutate

Lățime

- 2,698 mm

Adâncime

- 716 mm

Înălțime

- 1,332 mm

Greutate

- Imprimantă și stand cu rola de alimentare 30 kg: 192.3 kg
- Imprimantă și stand cu sistemul de alimentare automat 100 kg: 274.4 kg

Spațiul necesare pentru instalare

Lățime

- 3,810 mm

Adâncime

- 2,692 mm

Înălțime

- 1,985 mm de la podea la tavan în suprafața de instalare

Cerințe de mediu

Temperatură

- Minim 20° C
- Maxim 32° C

Umiditate relativă (fără condens)

- Minim 40 %
- Maxim 60 % (fără condens)

Alimentare cu electricitate

- Monofazic cu împământare pentru imprimantă
- Monofazic cu împământare pentru sistemul de alimentare

Imprimantă

- 8.5A sau mai puțin (100–120V)
- 4.5A sau mai puțin (200–240V)

Sistem de încălzire

- 8.5A sau mai puțin (100–120V)
- 4.5A sau mai puțin (200–240V)

Rola de alimentare

- 0.4A (100-120V)
- 0.3A (220-240V)

Voltaj

- 100–120/220–240 V CA ± 10 %

Frecvență

- 50–60 Hz ± 10 %

Consum imprimantă

În așteptare

- 40 W

În timpul imprimării

- 1,260 W

Consum rolă de alimentare

În așteptare

- 18 W

În timpul imprimării

- 48 W

Aplicații procesare (Opțional)

	Xerox WFC Server RIP Pro 6 v2+	Xerox WFC Server RIP 6 v2+
Creare profile ICC	Da	Nu
Editare profile ICC	Da	Da
Definire culori spot	Da	Da
Creare și editare text	Da	Nu
Creare bitmap transparent	Da	Nu
Creare și editare contur de tăiere	Da	Nu
Date variabile	Da	Nu
Șabloane: aplicare, creare și editare	Da	Nu
Imprimare tip banner	Da	Da
Adobe® PostScript® 3™	Da	Da
Imprimare directă din aplicații	Da	Da
Support Mac® și PC	Da	Da
Support imprimante multiple	până la 50 3 simultan	până la 50 3 simultan

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500
sau să vizitați www.xerox.ro



© 2008 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, logo-ul și 8264E™ sunt mărci ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

Adobe® și PostScript® 3™ sunt mărci ale Adobe Systems, Inc. Mac® este marcă a Apple Computer, Inc. Aspectul, structura și/sau specificațiile produsului pot fi modificate oricând fără preaviz. 09/08