

Phaser® 3435

Imprimantă laser alb-negru

Funcții performante și avantajoase pentru afacerea dumneavoastră

Phaser® 3435 include funcții avansate precum conexiunea integrată pentru rețea, imprimarea față-verso automată și o diversitate de opțiuni. Este soluția ideală pentru companii mici, putând fi folosită și ca imprimantă personală.



O imprimantă performantă și accesibilă

- Vitezele de imprimare (33 ppm A4) țin pasul cu ritmul de creștere al afacerii dumneavoastră.
- Imprimarea automată față-verso reduce consumul de hârtie.
- Prima pagină este imprimată în doar 8.5 secunde (15 secunde, din modul economic).
- Conexiunea integrată pentru rețea permite conectarea și imprimarea rapidă a materialelor.
- Volume mari de imprimare? Cartușul opțional de mare capacitate asigură imprimarea a 10.000 de pagini.

Design compact și flexibil

- Dimensiunea compactă vă permite să economisiți spațiu, Phaser 3435 ocupând foarte puțin loc pe birou.
- Tava de 250 de coli face față cu succes volumului de imprimare; în tava opțională puteți încărca un pachet întreg de hârtie (500 coli) o dată.
- Suportă imprimarea în rețea, pentru sistemele de operare Windows, Macintosh și Linux.

Calitate ireproșabilă

- Rezoluția de imprimare de 1200 dpi și limbajele PCL/PostScript contribuie substanțial la aspectul profesional al documentelor dumneavoastră.
- Suportă volume de imprimare lunare impresionante.
- Realizează rapid documente complexe, datorită memoriei standard de 64 MB (ce poate fi extinsă la 320 MB).
- Garanție de 1 an.

● **Imprimare**
A4
33 ppm

LxAxÎ:
400 x 433 x 285 mm



Phaser® 3435

Imprimantă laser alb-negru



Phaser® 3435DN	
Viteză	până la 33 ppm (A4)
Volum lunar maxim	până la 80,000 pagini / lună
Hârtie	
Alimentare hârtie	Standard
	Tavă multifuncțională: 50 coli; Dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
	Tava 1: 250 coli; Dimensiuni: A4, A5, A6
	Opțional
	Tava 2: 250 coli; Dimensiuni: A4, A5, A6
Ieșire hârtie	150 coli cu fața în jos, 1 coală cu fața în sus
Imprimare automată față-verso	Standard
Imprimare	
Imprimarea primei pagini	8,5 secunde
Rezoluție	până la 1200 image quality
Procesor	400 MHz
Memorie (std / max)	64 MB Flash ROM (include 4 MB pentru funcții și fonturi adiționale) / 320 MB
Conectivitate	Paralel, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Limbaje de imprimare	Compatibilitate PostScript® 3™, PCL® 6, PCL® 5e, IBM ProPrinter, emulare Epson
Funcții	Filigrane, imprimare tip poster, N-up, dimensionare la formatul paginii, micșorare/mărire, broșuri, mod economic toner
Garanție	1 an

Managementul echipamentului

Phaser Installer, Server web încorporat CentreWare® IS, CentreWare Web, driver de imprimare generic

Drivere de imprimare

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® versiunea 8.6-9.2, 10.1-10.5, Various Linux® OS inclusiv SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Securizare

802.1x

Suport fonturi

1 bitmap, 45 dimensionabile, 136 fonturi PostScript®

Hârtie

Tavă multifuncțională: 60 – 163 gsm
Tipuri de media: hârtie, plicuri, transparente, carduri, cărți poștale
Tava 1 și Tava 2 (opțional): 60 – 90 gsm
Tipuri de media: hârtie
Imprimare față-verso: 75 – 90 gsm

Medii de operare

Temperatură: 10° - 32° C
Umiditate: 20% - 80%
Nivel presiune zgomot:
Imprimare: 53 dB(A)
În așteptare: 25 dB(A)
Timp de încălzire (din modul economic): mai puțin de 15 secunde

Electricitate

Alimentare: 220–240 V CA, 50/60 Hz
Conum: În așteptare: 36 W / 34 W
Imprimare: 509 W / 526 W
Oprit : 6 W / 7 W
Mod economic: 11 W
Compatibil ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)

401 x 434 x 312 mm
Greutate: 34.2 kg
Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 501 x 615 x 421 mm

Certificări

Listed UL 60950/CSA C22.2 No. 60950, CE Mark applicable to Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC

Conținutul ambalajului

- Phaser 3435
- Cartuș de imprimare (4,000 pagini¹)
- CD Software și documentație (manual, ghid de instalare rapidă, certificat de garanție)
- Cablu de alimentare
- Cablu USB



Phaser 3435 cu tava opțională

Consumabile

Cartuș de imprimare standard¹: 106R01414

Cartuș de imprimare de mare capacitate¹: 106R01415

¹ Pagini standard. Durata de viață declarată conform ISO/IEC 19752. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperire și modul de imprimare.

Opțiuni

Tavă 250 coli 097N01539
Memorie 128 MB 097S03136
Memorie 256 MB 097S03761



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**

Copyright © 2008 Xerox Corporation. All rights reserved. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation. XEROX®, Phaser® and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the U.S. and/or other countries. Adobe® and PostScript® 3™ are registered trademarks or trademarks of Adobe Systems, Incorporated. PCL® is a registered trademark of Hewlett-Packard. As an ENERGY STAR® partner, Xerox Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks. All other trademarks are the property of their respective manufacturers. The information in this brochure is subject to change without notice. 9/08

