

Phaser®
4600 / 4620

A4

Imprimantă laser alb-negru



Xerox® Phaser® 4600 / 4620

Imprimantă laser

Productivitate optimizată și cea
mai bună viteză din această
clasă de echipamente



Imprimanta laser Phaser® 4600 / 4620

Imprimați mai mult într-un timp mai scurt. Phaser 4600 / 4620 răspunde cererii de productivitate oferind la un preț atractiv cea mai bună viteză din această clasă de echipamente. Echipa dumneavoastră va beneficia de performanță fiabilă și durabilă – pagină cu pagină, an după an.

Concepută pentru cerințele echipei de lucru

Afacerea dumneavoastră contează pe viteză și flexibilitate, iar noua imprimantă laser Phaser 4600 / 4620 oferă viteze de imprimare de top fără a face rabat la calitate.

- **Performanță superioară.** Viteza mare de imprimare de până la 62 ppm asigură productivitate maximă.
- **Rezultate rapide.** Prima pagină este imprimată în doar 7,8 secunde.
- **Diferență evidentă.** Calitatea îmbunătățită a imaginii de 1200 × 1200 conferă documentelor precizie și claritate excepțională.
- **Proiectată să reziste.** Cu un volum lunar de până la 275.000 de pagini, imprimanta Phaser 4600 / 4620 este ideală pentru producția de mare capacitate.
- **Silențiozitate.** Concepută special să funcționeze ultra-silențios pentru limitarea impactului fonic în birourile aglomerate.

Imprimări individualizate

Cu Xerox Phaser 4600 / 4620 beneficiați de o diversitate uriașă de opțiuni de imprimare.

- **Păstrați simplitatea.** Datorită consolei frontale simple și a configurării automate, puteți începe activitatea în câteva minute de la instalare.
- **Imprimați pe orice suport.** Phaser 4600 / 4620 acceptă fără probleme o gamă extrem de variată de suporturi, de la folii transparente, până la carton, plicuri și etichete.
- **Mai multă hârtie, mai multe opțiuni.** Tava principală poate fi încărcată cu până la 550 de coli de hârtie, cu dimensiuni între 76 × 127 mm și 216 × 356 mm.
- **Capsați automat până la 50 de coli.** Modulul de finisare cu capacitate de 500 de coli extinde și mai mult productivitatea imprimantei Phaser 4600 / 4620.
- **Gestionare ușoară a documentelor complexe.** Beneficiați de avantajele memoriei standard de 256 MB cu posibilitate de extindere la 768 MB.


Țineți costurile sub control și reduceți impactul asupra mediului

Cu Xerox Phaser 4600 / 4620, economiile dumneavoastră cresc neîncetat. Pe lângă prețul mic de achiziție, costurile se vor reduce în continuare grație soluțiilor de economisire gândite pentru protejarea mediului.

- **Reduceți la jumătate consumul de hârtie.** Imprimarea față-verso extrem de eficientă și simplă economisește costurile și hârtia.
- **Extindeți economia de hârtie.** Cu funcția de imprimare N pe pagină, grupați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- **Facturi lunare pentru energie mai mici.** Imprimanta Phaser 4600 / 4620 îndeplinește cele mai stricte standarde ENERGY STAR® pentru economisirea energiei.
- **Înlocuiți numai ce s-a consumat.** Consumabilele instalate individual vă permit să profitați la maximum de fiecare componentă în parte.
- **Cheltuiți mai puțin.** Cilindrul de imprimare cu perioadă îndelungată de exploatare durează mai mult și trebuie înlocuit mai rar.

Phaser® 4600 / 4620 Pe scurt

- Viteză de imprimare de până la 62 ppm
- Imprimarea primei pagini în 7,8 secunde
- Capacitate de 650 de coli de hârtie, poate fi extinsă până la 3.750 de coli
- Procesor de 700 MHz
- Calitate îmbunătățită a imaginii de până la 1200 × 1200 dpi



LxAxÎ (N/DN):
476 × 541 × 420 mm



Deschide calea către inovație. Aveți nevoie de o soluție de imprimare care să acompanieze stilul de lucru din mediul de afaceri alert al zilelor noastre. Xerox Phaser 4600 / 4620 este alegerea ideală, funcțiile sale inovatoare simplificând viața la birou și protejând siguranța documentelor confidențiale.

Preluati controlul imprimării în rețea

Extindeți controlul asupra documentelor în rețea cu ajutorul funcțiilor la nivel de întreprindere.

- **Conectări simple.** Beneficiați de suport integrat pentru rețelele Ethernet 10/100/1000 Base-T.
- **Așezați imprimanta exact la locul dorit.** Alegeți conexiunea wireless internă opțională pentru a beneficia de flexibilitate în ceea ce privește amplasarea imprimantei.
- **Gestionați funcțiile principale ale imprimantei de la biroul dvs.** CentreWare® Internet Services și CentreWare Web furnizează interfețe utile pentru administrarea simplă de la distanță a echipamentului.

Protejați informațiile de importanță majoră pentru afacerea dumneavoastră

Reduceți potențialele riscuri cu ajutorul celor mai avansate funcții de securitate din domeniu.

- **Implementați cele mai puternice opțiuni în materie de securitate.** Suportul integrat pentru IPV6 și IPSec face parte din dotarea standard.
- **Feriți documentele confidențiale de privirile indiscrete.** Funcția de Suprasciere a datelor șterge complet din memoria imprimantei informațiile care nu mai sunt necesare.
- **Protejați documentele.** Criptarea hard disc-ului asigură protecția documentelor salvate în memoria imprimantei, iar funcția Imprimare securizată reține lucrările personale în coada de imprimare până când sunt eliberate de către proprietar.

Valoare excepțională cu potențial de extindere

Standard:

- 1 Tavă multifuncțională cu capacitate de 100 de coli (tava 1)
- 2 Dispozitiv de alimentare pentru 550 de coli (tava 2)
- 3 Port pentru dispozitive de memorie USB

Opțional:

- 4 Imprimare duplex automată*
- 5 Modul de finisare pentru 500 de coli, cu capsator
- 6 Adaptor de rețea wireless
- 7 Dispozitive de alimentare pentru 550 de coli (tăvile 3 și 4)**
- 8 Dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru 2.000 de coli (cu stand)
- 9 Stand

* Standard la configurațiile DN și DT

** Tava 3 face parte din dotarea standard la configurația DT



Phaser® 4600 / 4620

Imprimantă laser alb-negru



		Phaser 4600N	Phaser 4600DN / Phaser 4620DN	Phaser 4600DT / Phaser 4620DT
Viteză		Phaser 4600: până la 52 ppm; Phaser 4620: până la 62 ppm		
Volum lunar		275.000 pagini/lună ¹		
Hârtie				
Alimentare cu hârtie	Standard	Tava 1 (multifuncțională): 100 coli; dimensiuni personalizate: 76 × 127 mm până la 216 × 356 mm		
		Tava 2: 550 coli; dimensiuni personalizate: 98 × 210 mm până la 216 × 356 mm		
Opțional		Opțional		Tava 3: 550 coli; dimensiuni personalizate: 98 × 210 mm până la 216 × 356 mm
		Tăvile 4, 5, 6: 550 coli; dimensiuni personalizate: 98 × 210 mm până la 216 × 356 mm		
		Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (adăugat la tăvile 1-4): 2.000 coli; dimensiuni standard: A4 până la 216 × 356 mm		
Ieșire hârtie	Standard	500 coli		
Opțional (una dintre cele două opțiuni)		Modul de finisare: tavă pentru 500 de coli, capsare pentru 50 de coli sau Cutie poștală: patru bene cu capacitate individuală de 100 de coli		
Imprimare față-verso automată		Opțional	Standard	
Imprimare				
Imprimarea primei pagini		7,8 secunde		
Rezoluție (maximă)		600 × 600 dpi, până la 1200 × 1200 dpi cu calitate îmbunătățită a imaginii		
Procesor		700 MHz		
Hard Disk		Opțional HDD 160 GB		
Memorie (std./max.)		256 MB / 768 MB		
Conectivitate		10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, opțional wireless 802.11n		
Limbaje de imprimare		PCL® 6, PCL 5e, emulare PostScript 3, PDF, Epson		
Funcții de imprimare		256 niveluri de semitonuri (nuanțe de gri), filigrane, imprimare postere, N pe pagină, dimensionare la formatul paginii, scalare, suprapuneri, micșorare/mărire, economizor toner, imprimare de pe USB, Print Around, colaționare, imprimare securizată, imprimare personală, SMart Duplex		
Garanție		Garanție un an la sediul clientului		

¹ Volumul lunar prevăzut într-o lună oarecare. Nu se preconizează să fie realizat în mod curent.

Administrarea dispozitivului

Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Xerox Device Manager, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, alertă e-mail pentru nivel scăzut de toner

Drivere de imprimare

Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 și versiuni ulterioare; diverse sisteme Linux, inclusiv Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Securizare

HTTPS securizat (SSL), IPsec, 802.1x, compatibilitate IPv6, autentificare în rețea, SNMPv3, suprascriere date, jurnal de audit, Xerox Secure Access (opțional), filtrare adrese IP

Fonturi

136 fonturi PostScript®; 93 fonturi PCL®

Suporturi de imprimare

Tava 1 (multifuncțională): 60-220 g/m²; tăvile 2-6: 60-163 g/m²; dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 60-90 g/m². Tipuri de suporturi: hârtie obișnuită, hârtie preperforată, transparente, hârtie preimprimată, hârtie groasă, hârtie reciclată, hârtie standard, etichete, hârtie pentru arhivare, carton

Medii de funcționare

Temperatură: funcționare: 10° până la 32°C; depozitare: 20° până la 40°C. Umiditate relativă: 20 până la 80%. Niveluri de presiune sonoră: imprimare: 4600: 56 dB(A), 4620: 58 dB(A), pregătire: 30 dB(A), în așteptare: 39 dB(A). Durată încălzire (din modul economic): prima imprimare: 32 de secunde; interfață pregătită: 2 secunde; durată încălzire (din modul pornire): prima imprimare: 73 de secunde (max.); interfață pregătită: 54 de secunde (max.)

Specificații electrice

220-240 V c.a., 50/60 Hz; consum de putere: în timpul imprimării 900 W, în așteptare: 93 W, mod economic: 10 W, calificat ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)

4600N/4600DN/4620DN: 476 × 541 × 420 mm.
Greutate: 34,6 kg; 4600DT/4620DT: 476 × 541 × 566 mm.
Greutate: 46 kg

Certificări

Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-03, prima ediție, FDA/CDRH – produs laser clasa 1, FCC Partea a 15-a, Clasa B, Canada ICES-003, Clasa B, marcat CE, în conformitate cu Directiva privind tensiunea joasă 73/23/CEE, EN 60950-1, prima ediție, EN 60825-1 – produs laser clasa 1, Directiva EMC 89/336/CEE, EN 55022, Clasa B, EN 55024, Directiva RoHS 2002/95/CE, Directiva DEEE 2002/96/CE, calificat ENERGY STAR, în conformitate cu Secțiunea 508 a Rehabilitation Act, certificat Blue Angel, în conformitate cu TAA

Ce conține pachetul livrat

- Imprimantă Phaser 4600 / 4620
- Cartuș cu toner (capacitate de imprimare 10.000 de pagini)*
- Cartuș cilindru (capacitate de imprimare 80.000 de pagini)
- CD cu software și documentație
- Cablu de alimentare

Consumabile

Cartuș cu toner cu capacitate standard:	
13.000 de pagini*	106R01534
Cartuș cu toner cu capacitate extinsă:	
30.000 de pagini*	106R01536
Cartuș cu capse:	
3 cartușe cu câte 15.000 de capse	008R12941

Articole de întreținere curentă

Kit de întreținere, 110 V: 150.000 pagini**	115R00069
Kit de întreținere, 220 V: 150.000 pagini**	115R00070
Cartuș cilindru Smart Kit: 80.000 pagini**	113R00762

Opțiuni

Kit unitate hard disc: 160 GB	097N01879
Tavă de hârtie cu capacitate de 550 de coli	097N01874
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru 2.000 de coli (cu stand)	097N01875
Modul de finisare/capsator	097N01876
Cutie poștală cu 4 bene	097N01877
Stand	097N01916
Memorie de 512 MB	097N01878
Adaptor de rețea wireless internă	097N01880
Modul de imprimare duplex	097N01923

* Numărul mediu de pagini standard. Randamentul declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

** Număr aproximativ de pagini. Randament declarat bazat pe pagini cu format A4 și greutate de 75 g/m². Randamentul poate varia în funcție de tipul, formatul, greutatea și orientarea suportului, precum și de tiparele de utilizare.



www.xerox.com

