

o imprimantă
compactă
care impresionează



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**



		Phaser 5335
Viteză		până la 35 ppm
Volum lunar maxim		100,000 pagini / lună
Hârtie		
Alimentare	Standard	Tava 1 (MPT): 150 coli; Dimensiuni personalizate: 75 x 148 mm – 297 x 431 mm
		Tava 2: 550 coli; Dimensiuni personalizate: 75 x 148 mm – 297 x 431.8 mm
	Opțional	Tăvile 3 – 5: 550 coli; Dimensiuni personalizate: 75 x 148 mm – 297 x 431.8 mm (pot fi adăugate până la 3 tăvi)
leşire hârtie		250 coli
Imprimare față-verso		Opțional
Imprimare		
Imprimarea primei pagini		9.5 secunde
Rezoluție (max)		1200 x 1200 dpi
Procesor		400 MHz
Memorie (std / max)		64 MB / 576 MB
Conectivitate		10/100Base-TX Ethernet, Paralel, USB 2.0
Limbaje de imprimare		Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL 5e și PCL6, ESC / P
Funcții	Standard	pagini cu dimensiuni personalizate, imprimare banner (297 x 900 mm), imprimare tip broșură, imprimare poster, imprimare până la marginea colii, dimensionare, filigran, coperti, separatoare, imprimare N-up, alimentare în timpul imprimării, contorizare
	Opțional	Kit Hard Disk (minim 40 GB): Imprimare securizată/de probă, colțonare hard disk, stocare extinsă fonturi, imprimare directă a fișierelor PDF limitată
Garanție		1 an

Administrare echipament

Server web încorporat CentreWare® IS

Drivere de imprimare

Windows® 2000/XP/2003 Server, NT 4.0, Vista, Mac OS® X v. 10.3.9 sau mai nou, Red Hat® Enterprise Linux WS v. 4, Turbolinux 10F, SUSE Linux 9.3 Professional, SUSE Linux 10.1

Fonturi

PostScript® fonts: 136; PCL® fonts: 81

Hârtie

Tăvi 1–5: 60–216 gsm
Imprimare față-verso: 60–190 gsm
Tipuri de media: hârtie, plicuri, etichete, transparente, carduri

Medii de funcționare

Temperatură: 5° – 32°C
Umiditate: 15% – 85%
Nivel de zgomot: Imprimare: 7.1 B, așteptare: 5.3 B, timp de încălzire (din modul economic): 16 sec., prima pagină imprimată din modul economic: 10 secunde

Curent electric

Alimentare: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Consum: Imprimare: 470 W sau mai puțin, în așteptare: 105 W, mod economic: 5 W, ENERGY STAR® qualified

Dimensiuni (WxDxH)

459 x 506 x 375.3 mm
Greutate cu consumabile: 23.5 kg
Greutate fără consumabile: 21.3 kg

Certificări

FDA/CDRH – Produs laser clasa 1, CE, Directiva voltajului scăzut 73/23/EEC, EN 60950-1, Prima ediție, EN 60825-1 – Produs laser clasa 1, Directiva EMC 89/336/EEC, EN 55022, Clasa B, EN 55024, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

Consumabile

Cartuș de imprimare: 10,000 pagini¹ 113R00737

Mentenanță

Kit mentenanță, 220V: 100,000 pagini² 108R00772

Opțiuni

Kit hard disk 098S05006
Modul Duplex 097S03871
Tavă 550 coli 097S03870
Memorie 256 MB 098S05021
Memorie 512 MB 098S05022
Placă rețea multi-protocol 098S05007
Wireless LAN 220 V 097S03741



Tava 1 standard 150 coli

Tava 2 standard 550 coli

Opțional: 3 tăvi adiționale 550 coli

¹Pagini medii standard. Durata de viață declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Durata de viață poate varia în funcție de imagine, suprafața acoperită și modul de imprimare.

²Număr aproximativ de pagini. Durata de viață declarată pentru pagini letter/A4 75 gsm. Durata de viață poate varia în funcție de tipul hârtiei, dimensiune, greutate, orientare și modul de folosire.

