

## Echipamentul Xerox® Colour C60/C70

Flexibilitate uimitoare și puterea de a face mai mult.





# Productivitate, scalabilitate și calitate profesională a imaginii, toate într-un singur echipament.

Echipamentul Xerox° Colour C60/C70 vă permite să realizați aplicații dintre cele mai diverse, oferind în același timp o calitate impecabilă a imaginii. Adaptându-se constant la ritmul de creștere al afacerii dvs., această soluție completă este capabilă să impulsioneze productivitatea oricărui mediu de lucru.

#### Echipamentul Xerox<sup>®</sup> Colour C60/C70 Pe scurt

- Viteză: până la 60/70 ppm color şi 65/75 ppm alb-negru
- Scaner cu o singură trecere: până la 200 imagini pe minut (ipm)
- **Rezoluție:** 2400 x 2400 dpi
- Toner: Xerox® Emulsion Aggregation (EA) cu tehnologie de topire la temperatură foarte scăzută
- Greutatea hârtiei (maximă): până la 300 g/m², respectiv 220 g/m² la imprimarea faţă-verso automată
- Dimensiunile hârtiei: până la SRA3+
   / 330 x 488 mm

## O soluție flexibilă și accesibilă încă de la început.

Echipele dumneavoastră apreciază flexibilitatea și fluxul de lucru productiv al unui echipament multifuncțional. Fie că este vorba de echipa de grafică, creație sau producție, toate caută un nivel superior de calitate și finisare. Xerox® Colour C60/C70 oferă superlativul în toate aceste domenii.

Xerox® Colour C60/C70 vă permite să copiați, să trimiteți faxuri (opțional), să imprimați și să scanați, inclusiv către PC, USB sau e-mail. De asemenea, echipamentul poate imprima de la practic orice telefon inteligent sau tabletă. Astfel, cu Xerox® Colour C60/C70, orice echipă devine mai eficientă.

## Atrageți clienți noi și imprimați intern materialele color importante.

 Imprimați până la 60/70 pagini color pe minut şi până la 65/75 pagini alb-negru pe minut. De asemenea, cu fluxurile de lucru automate, uşor de configurat, veți face față cu brio termenelor limită presante.

- Suporturi de imprimare diverse cretate și necretate până la 300 g/m².
- Opțiunile de finisare integrate asigură aspectul profesional al prezentărilor, broşurilor şi rapoartelor prin funcțiile de capsare, perforare, pliere şi tăiere.
- Gama variată de de servere de imprimare vă permite să îmbunătățiți managementul culorii și să simplificați procesele complexe.
- Capacitățile de imprimare cu date variabile vă permit să valorificați aplicații personalizate pentru campaniile de direct mail.

#### Aşteptări depășite.

Echipamentul Xerox® Colour C60/C70 a fost special conceput pentru a oferi tot ce este mai bun din imprimarea digitală. Indiferent dacă trebuie să creați broşuri pentru clienți, oferte sau prezentări captivante, postere care să atragă atenția sau chiar afișe autocolante ori din poliester, veți obține rezultate uimitoare de fiecare dată.

## Transformați – și lucrați mai simplu și mai inteligent.

#### Cu cât munca este mai simplă, cu atât oamenii sunt mai productivi. Xerox®

Colour C60/C70 simplifică procesul de captare, editare şi stocare a documentelor – toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a realiza mai eficient lucrări de calitate.

#### Creșteți productivitatea.

- Multifuncţionalitate reală. Scanaţi, imprimaţi, copiaţi, transmiteţi faxuri (opţional) sau direcţionaţi fişiere, toate în acelaşi timp. Previzualizaţi imaginile scanate şi faxurile pe ecran pentru a evita greselile.
- Economie de timp şi simplificarea proceselor. Xerox® Colour C60/C70 oferă caracteristici de scanare superioare şi vă permite să trimiteți fişierele către orice destinație: adrese de e-mail, unități de stocare pe echipament, PC-uri, servere, dispozitive USB sau fax. Creați fişiere PDF cu posibilitate de căutare a textului într-o singură etapă simplă.

#### Extindeți posibilitățile și transformați modul în care lucrați utilizând performanța soluțiilor Xerox<sup>®</sup> pentru fluxuri de lucru.

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® sau Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.

Scanați fişierele direct în Microsoft®
SharePoint sau Xerox® DocuShare® şi în alte foldere Windows®. În plus, realizați mult mai mult decât stocarea standard a fişierelor şi crearea de documente PDF, datorită convertirii automate a documentelor în date inteligente, structurate, cu instrumente de denumire a fişierelor şi de direcționare usor de utilizat.

- Personalizați cu XMPie<sup>®</sup>. Software-ul de imprimare cu date variabile de la liderul în domeniu XMPie vă permite să încorporați aplicații variabile de mare valoare, simplu şi cu costuri reduse.
- Xerox® Scan to PC Desktop® Reduceți discrepanța dintre documentele Microsoft® Office®, fișierele PDF și hârtie. Scan to PC Desktop vă permite să personalizați meniurile de scanare ale echipamentului Xerox® Colour C60/C70 direct de la computer. Aflați mai multe vizitând www.xerox.com/scantopcdesktop.
- Soluţia Xerox® Mobile Print. Xerox dispune de toate opţiunile care să permită imprimarea securizată şi precisă de la orice dispozitiv mobil Apple® iOS®, Android™ şi BlackBerry®. Aflaţi mai multe vizitând www.xerox.com/mobileprint.

#### Siguranță și încredere.

- Certificarea întregului sistem pe baza Common Criteria (ISO 15408) la EAL3 (în curs de obţinere). Aceasta garantează că echipamentul Xerox® Colour C60/C70 respectă cele mai stricte standarde în materie de securitate.
- Imprimare securizată. Protejați documentele reținând lucrările în coada de imprimare până la introducerea parolei de acces de către utilizator.

- Fişiere PDF protejate cu parolă. Această funcție impune introducerea unei parole pentru deschiderea și vizualizarea unui document scanat cu caracter confidențial.
- Criptare standard pe 256 biţi şi FIPS 140-2. Metoda optimă de protejare a datelor – suprascrierea imaginilor. Şterge automat imaginile din echipament.

## Controlul și urmărirea ușoară a costurilor.

- Xerox® Standard Accounting. Acest software este o caracteristică standard instalată local în echipament. Oferă funcții avansate de contorizare ce permit monitorizarea, analizarea şi limitarea utilizării echipamentului. În plus, indică originea costurilor pentru ca acestea să poată fi ținute sub control.
- Xerox Secure Access Unified ID System®. Se integrează în soluția existentă de autentificare pe bază de legitimație a angajaților, permițând deblocarea accesului la funcțiile sistemului prin apropierea sau trecerea legitimației prin mecanismul de citire (opțional). Aflați mai multe vizitând www.xerox.com/secureaccess.



Xerox® C60/C70 ilustrat cu dispozitivul de alimentare de mare capacitate.



Xerox® C60/C70 ilustrat cu dispozitivul de alimentare de mare capacitate supradimensionat, cu o tavă și modulul de finisare BR cu dispozitiv de broşurare.



## Promovați-vă imaginea și ieșiți în evidență.

Calitatea excepțională a imaginii este garantată. Rezultatele sunt cu adevărat pe măsura așteptărilor.

#### Inovația a devenit standard.

- Culori vii și detalii incredibile.


  Datorită rezoluției de 2400 x 2400 dpi,
  materialele imprimate vor impresiona
  întotdeauna prin imaginile intense și
  textele clare.
- Calitate excelentă a imaginii. Tonerul Xerox® Emulsion Aggregation (EA) cu tehnologie de topire la temperatură scăzută a fost dezvoltat chimic, astfel încât micro-particulele uniforme să oferă calitate optimă, cu tranziții line și finisaj offset.
- Producție continuă. Toate imprimantele au componente care la un moment dat se uzează, însă cu unitățile înlocuibile de către client Xerox® Smart Kit®, echipamentul funcționează fără întreruperi sau intervenții tehnice. Unitățile cu înlocuire simplă, prin introducere scoatere, mențin sistemul operațional. Printre kiturile Smart se numără cilindrii, cuptorul, unitatea corotron și recipientul de toner rezidual.

#### Aceasta este imaginea dvs. Dați frâu liber creativității.

- Redarea fidelă a culorilor şi siglelor firmelor, precum şi a calității preselor offset. Xerox® Colour C60/C70 asigură potrivirea culorilor spot sub licență PANTONE® conform sistemelor PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ şi PANTONE PLUS. De asemenea, deține certificare Fogra pentru potrivire cu presele offset color.
- Certificarea True Adobe® PostScript® 3™ şi cel mai nou motor de imprimare Adobe PDF (APPE). Cu aceste funcţii, completate de viteze uimitoare, creativitatea dvs. nu va cunoaşte limite.

## Control absolut, la momentul oportun.

- Simple Image Quality Adjustment (SIQA)\*. Folosiţi acest set de instrumente pentru ajustarea rapidă a registraţiei.
- Personalizarea setărilor. Prin configurarea hârtiei personalizate puteți crea, stoca şi recupera profiluri unice pentru a le folosi atunci când este necesar.



Echipamentul Xerox® Colour C60/C70: fontul Xerox® MicroFont de 0,6 puncte alături de un vârf de ac.

Am combinat rezoluția optimă de imprimare (2400 x 2400 dpi) și proprietățile unice ale tonerul Xerox® EA cu tehnologie de topire la temperatură foarte scăzută. Rezultatul: detalii uimitoare, finisaj offset și culori strălucitoare. Această combinație funcționează excelent și cu noile suporturi de imprimare, precum Xerox® NeverTear, materiale sintetice digitale, poliester și multe altele.









# Indiferent de dimensiunea și destinația lucrărilor dvs., avem toate opțiunile potrivite.

#### Opțiuni de alimentare



1 Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: crește capacitatea de alimentare cu 2.000 de coli A4 (până la 200 g/m²).



2 Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat, cu o tavă: crește capacitatea de alimentare cu 2.000 de coli cu dimensiuni de la SRA3 / 330 x 488 mm (până la 300 g/m²). Spațiu de depozitare inclus.



3 Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat, cu două tăvi: creşte capacitatea de alimentare cu 4.000 de coli cu dimensiuni de la SRA3 / 330 x 488 mm (până la 300 q/m²).

#### Opțiuni de finisare



- 4 Tavă offset de ieșire: capacitate de stivuire 500 de coli.
- 5 Modul de finisare BR: vă oferă funcții de finisare avansate de o valoare excepțională offset, perforare, capsare (cu 1, 2, 4 capse) plus stivuire pentru 3.000 de coli și unitate de pliere tip C/Z disponibilă.
- 6 Modul de finisare BR cu dispozitiv de broşurare: asigură toate funcțiile avansate ale modulului de finisare BR, plus capacități suplimentare de creare a broşurilor.
- **7 Capsator manual:** capsează până la 50 de coli standard de 90 g/m² (suprafață de lucru inclusă).



- 8 **GBC® AdvancedPunch™\*:** vă permite să realizați intern documente legate profesional prin combinarea funcțiilor de imprimare, perforare și colaționare într-o singură etapă simplă.
- 9 Modul de finisare Standard cu dispozitiv de broşurare\*\*: această opțiune de finisare permite realizarea broşurilor, pliantelor şi fluturaşilor pe hârtie cretată, precum şi stivuirea, capsarea şi perforarea acestora. De asemenea, include o tavă de alimentare intermediară. Iar pentru şi mai multă flexibilitate, puteți adăuga unitatea opțională de pliere în trei, de tip Z şi Z A3.
- **10 Unitatea de tăiere Xerox® SquareFold®\*:** creşte performanța modulului de finisare Standard cu dispozitiv de broşurare prin plierea cu profil pătrat și decuparea coperților pentru broșuri.

\*Necesită modulul de interfață și modulul de finisare Standard; \*\*Necesită modulul de interfață

# Funcții de finisare Sortare și colaționare Capsare Perforare Broşurare Pliere tip C Pliere tip Z Pliere în trei Pliere tip Z A3 Decupare Pliere cotor cu profil pătrat

## Servere de imprimare pentru fiecare flux de lucru.

Vă oferim o gamă variată de servere de imprimare astfel încât să-l puteți alege pe cel potrivit.

#### Server Fiery integrat

Vă puteți baza pe culori de calitate superioară și fluxuri de lucru ultra-performante.



## Serverul color integrat Xerox® pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70

Acest controler ideal pentru aplicațiile de birou actuale vă va surprinde prin simplitatea de neegalat și valoarea dată de ecranul tactil intuitiv. Aflați mai multe vizitând www.xerox.com/C70IntegratedColorServer.



## Serverul de imprimare Xerox® EX-i C60/C70 dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery®

Instrumentele de top pentru gestionarea culorilor și fluxului de lucru vă asigură controlul absolut. Aflați mai multe vizitând www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer.



#### Serverul de imprimare integrat Xerox® FreeFlow pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70\*

Toate avantajele fluxurilor de producție Xerox, oferite într-un pachet compact, axat pe valoare. Aflați mai multe vizitând www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer.

#### Server Fiery extern

Un server puternic, ultra-rapid, cu instrumente de gestionare a culorilor și funcții pentru fluxuri de lucru - toate la dispoziția dumneavoastră. Cel mai bun în materie de control și continuitate.




## Serverul de imprimare Xerox<sup>®</sup> EX C60/C70 dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery<sup>®</sup>

Tehnologia Fiery contribuie la creşterea profiturilor dvs. prin documente de mare impact, cu imagini şi culori intense, ce depăşesc aşteptările clienților. Aflați mai multe vizitând www.xerox.com/C70EXPrintServer.



Elemente transparente



Culori spot

Motorul de imprimare Adobe PDF — sau APPE — este soluția optimă pentru procesarea fișierelor PDF în condiții de maximă eficiență, cu un număr minim de intervenții. Gata cu problemele cauzate de elementele transparente și potrivirea culorilor. De acum înainte, veți obține timpi de producție mai rapizi, rezultate mai precise — și loialitatea clienților dvs.

## Creați noi aplicații cu opțiunile de finisare disponibile.

În domeniul tiparului digital apar constant noi aplicații și noi moduri de a folosi culoarea, hârtia și opțiunile de finisare. Calitatea superbă a imaginilor, diversitatea materialelor de imprimare, opțiunile de finisare avansate, flexibilitatea și selecția de servere compatibile cu Xerox® Colour C60/C70, integrate în fluxurile de lucru existente, transformă acest echipament în cea mai bună modalitate de a identifica noi oportunități de afaceri realizând cât mai multe aplicații în cadrul companiei.

#### Atrageți atenția.

Xerox Colour C60/C70 vă permite să gândiți la scară largă. Imprimați afișe, cărți de identitate, autocolante pentru vitrine, etichete și materiale sintetice din poliester. Creșteți impactul evenimentelor dvs. speciale cu materiale pentru punctele de vânzare și panouri informative cu calitate superioară a imaginii, în culori vii și puternice.

Tonerul nostru special EA cu punct de topire scăzut aderă perfect pe suprafețele din poliester prin intermediul unei metode patentate de creare a unei legături chimice, ce asigură calitatea superioară a imaginii pe tipuri speciale de suporturi, precum poliesterul etc. Premium NeverTear, pe care se poate imprima cu tonerul nostru EA, este rezistent la apă, ulei, grăsime și rupere.



Afișe pentru vitrină imprimate pe Xerox® NeverTear

#### Imprimare de producție și fluxuri de lucru complexe la un preț accesibil.

Calitatea imaginii, uşurința utilizării, productivitatea, diversitatea materialelor de imprimare, opțiunile de alimentare și finisare, precum și soluțiile de top pentru fluxuri de lucru vă stau la dispoziție. Extindeți capacitățile de imprimare digitală color și reduceți costurile cu Xerox® Colour C60/C70.



- Broşuri creați uşor broşuri color profesionale folosind opțiunile modulare de pliere şi decupare care cresc productivitatea.
- Prezentări / Comunicate capsarea şi perforarea simplifică şi accelerează producerea de prezentări şi comunicate.



- Manuale şi rapoarte folosiţi colile separatoare, capsarea şi perforarea GBC AdvancedPunched pentru a păstra rapoartele anuale şi rapoartele financiare în ordine şi siguranţă.
- Postere gama variată de media vă permite să realizați postere atrăgătoare pe suporturi cretate rigide – max. SRA3+.



• Suporturi și aplicații foto speciale — culorile impecabile și calitatea fotografică a imaginii vă vor aduce tot mai mulți clienți care doresc să beneficieze de cele mai recente aplicații foto

#### Rezolutie

- Imprimare / copiere: 2400 x 2400 dpi; scanare: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Screening-uri: 600, 300, 200 și 150 Clustered Dot, 200 Rotated Line Screen<sup>1</sup>

#### **Tehnologie**

- Imprimare, fax (opțional), copiere, scanare, previzualizare, e-mail
- Alimentare cu toner și hârtie în timpul funcționării
- Advanced Registration Technology pentru un control
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA)2
- Registrație față-spate +/- 1,2 mm
- Configurare personalizată a hârtiei / profilurilor de aliniere
- Toner Xerox® EA cu punct de topire scăzut
- Unități Xerox® Smart Kit® de schimb pentru toner, cilindri, cuptor, unitate corotron, recipient de toner rezidual, capse

#### Acreditări pentru producție grafică

Certificare Fogra, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, motor de imprimare Adobe PDF1

#### Scaner integrat

- Dispozitiv automat de alimentare faţă-verso, cu o singură trecere
- Scaner color
- Scanare către destinații diverse
- Capacitate de 250 de coli
- Până la 200 ipm (color și alb-negru)
- Originale max. A3 cu greutăți între 38 g/m² și 200 g/m²

#### Productivitate / Viteze de imprimare

• Volum lunar<sup>3</sup>: 300.000

#### Viteze de imprimare color pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70

- - 60/70 ppm (64-105 g/m²) hârtie necretată
  - 43/50 ppm (106-176 g/m²) hârtie necretată, (106-150 g/m²) hârtie cretată
  - 30/35 ppm (177-300 g/m²) hârtie necretată, (151-300 g/m²) hârtie cretată
- A3
  - 30/35 ppm (64-105 g/m²) hârtie necretată
  - 21/25 ppm (106-176 g/m²) hârtie necretată, (106-150 g/m²) hârtie cretată
  - 14/17 ppm (177-300 g/m²) hârtie necretată, (151-300 g/m²) hârtie cretată
- 27/30 ppm (64-105 g/m²) hârtie necretată
- 19/19 ppm (106-176 g/m²) hârtie necretată, (106-150 g/m²) hârtie cretată
- 12/12 ppm (177-300 g/m²) hârtie necretată, (151-300 g/m²) hârtie cretată

#### Viteze de imprimare alb-negru pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70

- 65/75 ppm (64-176 g/m²) hârtie necretată
- 43/50 ppm (177-300 g/m²) hârtie necretată, cu fața în sus (106-176 g/m²) hârtie cretată
- 30/35 ppm (177-300 g/m²) hârtie cretată
- A3
  - 33/37 ppm (64-176 g/m²) hârtie necretată,
  - 21/25 ppm (177-300 g/m²) hârtie necretată, (106-176 g/m²) hârtie cretată
  - 14/17 ppm (177-300 g/m²) hârtie cretată
- SRA3
  - 29/33 ppm (64-176 g/m²) hârtie necretată
  - 19/19 ppm (177-300 g/m²) hârtie necretată, cu fața în sus (106-176 g/m²) hârtie cretată
  - 12/12 ppm (177-300 g/m²) hârtie cretată
- <sup>1</sup> În funcție de serverul de imprimare / controlerul ales <sup>2</sup>Disponibil cu serverul de imprimare Xerox<sup>®</sup> EX, dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery<sup>®</sup> pentru echipamentul Xerox<sup>®</sup> Colour C60/C70 şi
- serverul de imprimare integrat Xerox® FreeFlow®. <sup>3</sup> Volum lunar Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună.
- Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite. <sup>4</sup> Necesită modul de interfață

#### Hârtie

#### Flexibilitate / Greutăți

- Tăvi interne: 64-220 g/m², hârtie cretată și necretată
- Tava 1: 500 coli SRA3
- Tava 2: 500 coli A3
- Tava 3: 870 coli A4
- Tava 4: 1.140 coli A4
- Tava manuală: 250 coli de hârtie cretată și necretată de până la 300 g/m², max. 330 x 482 mm
- Opțional, dispozitiv de alimentare de mare capacitate și dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat (cu 1 sau 2 tăvi) pentru 2.000 de coli

#### Capacitate de alimentare (A4)

- 3.260 coli standard prin patru tăvi interne și tava manuală
- Capacitate de alimentare maximă: 7.260 coli prin tăvile standard și două dispozitive de alimentare de mare capacitate supradimensionate (opțional)
- Imprimare faţă-verso:
  - Față-verso automat 176 g/m², toate tipurile de hârtie
  - față-verso automat 220 g/m², majoritatea tipurilor de hârtie
  - față-verso manual 300 g/m², toate tipurile de hârtie, din tăvile manuale și dispozitivul opțional de alimentare de mare capacitate supradimensionat

#### Opțiuni de alimentare și finisare

#### Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (HCF)

A4 (2.000 coli de hârtie pentru coperți de max. 220 g/m<sup>2</sup>)

#### Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat (OHCF) cu 1 sau 2 tăvi

- Hârtie necretată de 64-300 g/m²
- Hârtie cretată de 106-300 a/m²
- OHCF cu 1 tavă: 182 x 250 mm (B5) 330 x 488 mm (SRA3); OHCF cu 2 tăvi: 102 x 152 mm - 330 x 488 mm (SRA3)
- Față-verso automat 176 g/m², toate tipurile de hârtie
- Față-verso automat 220 g/m², majoritatea tipurilor de hârtie (A4, A3)
- Față/față-verso manual 300 g/m², toate tipurile de
- Modul cu 1 sau 2 tăvi: 2.000 / 4.000 coli
- Suport pentru hârtie de dimensiuni mici inclus în OHCF cu 2 tăvi
- Dispozitiv de alimentare pentru plicuri și hârtie de dimensiuni mici

#### Tavă offset de ieşire

Stivuire 500 de coli

#### Dispozitiv de finisare BR

- Tavă de stivuire pentru 3.000 coli, tavă superioară pentru 500 coli
- Offset
- Perforare cu 2/3 găuri
- Capsare 50 de coli (față, verso, dublă, în 4 poziții)

#### • Unitate pentru pliere tip C/Z (modul optional) Modul de finisare BR cu dispozitiv de broşurare

- Tavă de stivuire pentru 1.500 coli, tavă superioară pentru 500 coli
- Offset
- Perforare cu 2/3 găuri
- Capsare 50 de coli (față, verso, dublă, în 4 poziții)
- Creare de brosuri legate la mijloc
- Pliere tip V
- Unitate pentru pliere tip C/Z (modul opțional)
- Dispozitiv pentru producerea broşurilor legate şi pliate în două, max. 15 coli hârtie necretată, 7 coli hârtie cretată de 106-176 g/m², 5 coli hârtie cretată de

#### Dispozitiv de finisare Standard

- Tavă de stivuire pentru 3.000 coli, tavă superioară pentru 500 coli
- Perforare și capsare în mai multe poziții, cvadruplă / 4 canse
- Capsare hârtie cretată și necretată, max. 100 coli

- Tavă intermediară pentru 200 coli preimprimate și
- Dispozitiv de netezire integrat pentru hârtie cretată / groasă; necesită modului de interfață pentru a se conecta la echipament

#### Modul de finisare cu dispozitiv de brosurare – toate funcțiile dispozitivului de finisare Standard, plus:

- Broşuri pliate în două sau legate la mijloc din max.
   25 coli de hârtie cretată/necretată (100 de pagini în format brosură, 75 a/m²)
- Modul opțional de pliere în trei și tip Z (format A4 și A3)

#### GBC AdvancedPunch™4

- Configurații de perforare disponibile pentru hârtie A4
- Diferite seturi de ştanţare interschimbabile disponibile

#### Modulul de tăiere Xerox® SquareFold®

- Pliere cotor cu profil pătrat, max. 25 coli
- Tăiere 2-20 mm în intervale de 0,1 mm
- Greutăți 64-300 g/m², hârtie cretată şi necretată
- Capsator manual • Capsare max. 50 coli de hârtie de 90 g/m²

#### Server color integrat Xerox<sup>®</sup> (DMP)

#### Specificații hardware (egale sau superioare)

- Unitate hard disk 80 GB, 2 GB RAM • Ecran tactil plat, color, 10,4 in.
- Interfață Ethernet (opțiuni de 10 MBTX / sec, 100 MBTX / sec, 1000 MBTX / sec)

#### Medii client acceptate

- Windows® XP SP1 şi versiuni ulterioare (32 şi 64 bit), Server 2003/2008 (32 şi 64 bit), Vista (32 şi 64 bit), Windows 7 (32 şi 64 bit), Mac OS® 10.4 şi versiuni ulterioare, Citrix, driver personalizat pentru Unix: AIX® 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, Linux Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
- Citrix, certificare WHQL<sup>1</sup>

#### Limbaje de imprimare și formate de fișier

 PDF, XPS®, emulare PCL® 6, HP-GL2 (comandă directă), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opțional)

#### Scanare

• Scanare către e-mail, scanare către folder, PC, căsuță poștală (privată și publică), opțiuni de scanare către USB, FTP, SMB, Desk, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF/A, XPS, previzualizare miniaturi

#### Securitate

 Imprimare securizată standard, autentificare prin LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protejat prin parolă, criptare FIPS 140-2, e-mail criptat S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail prin SSL, suprascriere imagini (imediată, programată, la cerere), criptarea datelor pe hard disk, jurnal de audit optional CAC, Xerox Secure Access Unified ID System®, IPv6 Ready, criptare pe 256 biți, certificare Common Criteria (în curs de obtinere)

#### Alte opțiuni

- Kit de activare Common Access Card, opțiuni de contorizare, activare Xerox Extensible Interface
- Platform®, interfață externă • Imprimare mobilă / de la telefoane inteligente

- Alte servere de imprimare Server de imprimare Xerox® EX-i C60/C70
- dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery® • Server de imprimare integrat Xerox® FreeFlow
- pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70\* Server de imprimare Xerox® EX C60/C70

#### dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery®

- Cerinte electrice • Echipament: 110-127 V c.a. sau 220-240 V c.a.,
- Alimentare / finisare optională: - Fiecare modul necesită alimentare la 100-240 V c.a. sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz

#### Dimensiunile echipamentului

- Înălțime: 1.391,5 mm • Lățime: 1.574 mm
- Adâncime: 787 mm

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/C60-C70Specs. Pentru a viziona un clip video despre produs, vizitați www.xerox.com. Accesați www.buildyourownxerox.com pentru a vă construi și configura propriul echipament Xerox® Colour C60/C70.

©2014 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, Smart Kit®, SquareFold®, Xerox Extensible Interface Platform® și Xerox Secure Access Unified ID System® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. EFI™, Splash, Fiery® și RPX-iii™ sunt mărci comerciale ale Electronics for Imaging, Inc. Aspectul, structura și/sau specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare. 09.2014 BR10687 610P730439 X60BR-01ØA.indd

