

WorkCentre®  
4250 / 4260  
Echipament  
multifuncțional  
alb-negru A4



# Echipamentul multifuncțional Xerox WorkCentre® 4250 / 4260 Productiv și accesibil



# Echipamentul multifuncțional WorkCentre® 4250 / 4260

**Măriți productivitatea biroului dumneavoastră** cu Xerox WorkCentre 4250 / 4260.

Alături de funcțiile performante de copiere, imprimare, scanare color și fax, acest echipament se distinge prin ușurința utilizării și fiabilitatea excepțională. Este soluția ideală pentru birourile aglomerate ce au nevoie de funcții avansate într-un echipament accesibil.

## Funcții avansate

Echipamentul multifuncțional WorkCentre 4260 a fost special conceput pentru a vă oferi performanță și control avansat asupra costurilor.

- **Personalizat în funcție de cerințele afacerii dumneavoastră** în configurații dintre cele mai diverse și funcții de copiere, imprimare, scanare, email și fax. Funcțiile de finisare includ colanționarea, capsarea și alimentarea a până la 3.100 de coli.
- **Viteză pe măsura volumului de lucru:** copiere și imprimare la 55 ppm și prima pagină imprimată în doar 6 secunde.
- **Funcțiile de scanare color** acilitează comunicarea prin email sau distribuția de fișiere digitale fără costuri adiționale.
- **Contoarele echipamentului** țin evidența și analizează utilizarea echipamentului pentru fiecare funcție în parte pentru un control mai eficient al costurilor.
- **Ajută la ecologizarea biroului dumneavoastră** cu programul Xerox Green World Alliance; trimiteți gratuit cartușele de toner uzate pentru reciclare.

## Ușor de instalat și folosit

Un echipament multifuncțional robust, extrem de ușor de folosit și fiabil.

- **Pregătit pentru lucrul în rețea** cu mediile Microsoft Windows, Apple Macintosh și Linux. Noile drivere de imprimare Xerox simplifică managementul echipamentului.
- **Management în rețea simplificat** prin monitorizare și diagnosticare la distanță a echipamentului folosind serverul web încorporat CentreWare IS și CentreWare Web, precum și sistemele dezvoltate de alți furnizori. Alertele automate prin email notifică administratorii sau utilizatorii în cazul în care este necesară intervenția acestora.
- **Interfața de la echipament** include un ecran color intuitiv cu comandă prin atingere, ce afișează instrucțiuni simple și ecrane ajutătoare pentru copiere, scanare și fax. În plus puteți imprima de la echipament folosind o memorie USB, sau puteți scana și stoca fișierele pentru imprimare ulterioară, fără utilizarea unui computer.
- **Asigurați-vă de confidențialitatea documentelor importante** prin intermediul hard-disk-ului criptat și funcției de imprimare securizată cu acces pe bază de parolă.
- **Service și suport excelente** de neegalat.

**De ce să alegeți un echipament multifuncțional imens din moment ce lucrați doar cu documente de dimensiuni A4? Puteți obține rezultatele dorite, alegând un echipament Xerox la fel de performant, dar mai mic și mai ieftin!**

## Economisiți bani

- Imprimarea față-verso automată contribuie la reducerea consumului de hârtie.
- Funcția Fax forward to email previne imprimarea în exces.
- Cartușul de toner și cilindrul sunt separate, ceea ce implică o mai lungă durată de viață a acestora.
- Modul economic este întotdeauna pornit pentru reducerea consumului de electricitate.

## Economisiți timp

- Datorită dimensiunii compacte, acest echipament poate fi instalat la îndemâna utilizatorilor.
- Funcția ID Card Copy permite scanarea față-verso a cărților de identitate și imprimarea acestora.
- Funcția Print Around prioritizează comenzile în funcție de resursele necesare și imprimă următoarea comandă disponibilă, eliminând astfel eventualele blocaje.
- Funcțiile multiple pot fi accesate concomitent: scanați în timp ce imprimați sau primiți un fax.

## WorkCentre® 4250 / 4260 Prezentare

- Copiere și imprimare la 43/53 ppm
- Imprimare/copiere față-verso automată
- Rezoluție 600 x 600 dpi (până la 1200 x 1200 image quality)
- Volum lunar maxim 200,000/250,000 pagini/lună
- Memorie 256 MB (max. 512 MB) plus Hard Disk 80 GB
- Dispozitiv automat de alimentare față-verso 100 coli



Imprimare / Copiere / Scanare / Fax / Email

216 x 356 mm

43  
53  
ppm

**LxAxÎ: (4260XF)**  
1003 x 660 x 1168 mm

WorkCentre 4260XF cu dispozitiv de finisare și dispozitiv de alimentare de mare capacitate





# WorkCentre® 4250 / 4260



	4250S / 4260S	4250X / 4260X	4250XF	4260XF
<b>Viteză</b>	4250: Până la 45 ppm (Letter) / 43 ppm (A4); 4260: Până la 55 ppm (Letter) / 53 ppm (A4)			
<b>Volum lunar maxim</b>	4250: Până la 200,000 pagini / lună; 4260: Până la 250,000 pagini / lună			
<b>Memorie (std / max)</b>	256 MB / 512 MB plus standard hard disk 80 GB			
<b>Hârtie</b> Alimentare	<b>Dispozitivul automat pentru alimentare față-verso:</b> 100 coli; Dimensiuni: 70 x 152 mm - 216 x 356 mm			
	<b>Tava manuală:</b> 100 coli; Dimensiuni: 99 x 147 mm - 216 x 356 mm			
	<b>Tava 1:</b> 500 coli; Dimensiuni: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm			
	Opțional		<b>Tava 2:</b> 500 coli	
	Opțional		<b>Tava 3:</b> 500 coli <b>Tava 4:</b> 500 coli	<b>Dispozitiv de alimentare de mare capacitate:</b> 2,000 coli
<b>Ieșire</b>	500 coli, automat față-verso			
<b>Finisare</b>	Opțional		<b>Dispozitiv de finisare:</b> tava 500 coli, capsare 50 coli	
<b>Imprimare prima pagină</b>	4250: 8 secunde; 4260: 6 secunde			
<b>Rezoluție</b>	600 x 600 dpi (1200 x 1200 enhanced image quality)			
<b>Procesor / Limbaj de imprimare</b>	procesor 500 MHz, emulare PCL® 6/5e, compatibil Adobe® PostScript® 3™			
<b>Conectivitate</b>	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet			
<b>Funcții de imprimare</b>	dimensiuni personalizate, fligran, imprimare securizată, set de probă, imprimare întârziată, coperti, mod economic toner, N-Up, rotire imagine, setări salvate, creare broșuri, colaționare, imprimare către/de pe hard disk, imprimare de la dispozitiv de memorie USB			
<b>Copiere prima pagină</b>	4250: 7 secunde; 4260: 5 secunde			
<b>Rezoluție</b>	600 x 600 dpi			
<b>Funcții</b>	colaționare, micșorare/mărire 25 - 400%, copiere cărți, originale de dimensiuni diferite, ștergere margini, mutare imagini, creare broșuri, coperti, control luminozitate, separatoare transparente, Multi-Up, copiere carduri de identitate, copiere către hard disk, ștergere fundal, mod poster			
<b>Fax</b>	Opțional	Fax încorporat, LAN Fax, activare Network Server Fax (Opțional)		
<b>Funcții</b>	Opțional	trimitere faxuri color, agendă, directoare personale, retransmitere către Fax / Email, fax securizat		
<b>Scanare Destinații</b>	scanare către email, scanare în rețea, scanare în rețea către aplicații TWAIN/WIA, scanare către memorie USB			
<b>Funcții</b>	formate de fișiere: PDF, JPEG, TIFF, TIFF multi-pagină; Scan to PC Desktop® Personal Edition (include 1 licență de PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever®), scanare color			
<b>Contorizare</b>	Xerox Standard Accounting (contorizează copiere, imprimare, scanare, fax), activare contorizare în rețea (Opțional), suportă soluții parteneri Xerox Alliance			
<b>Siguranță</b>	suprascrisere date, autentificare în rețea, 802.1x, SNMPv3, jurnal audit, HTTPS (SSL), imprimare securizată, fax securizat, IPsec, LDAP securizat, IPv6, Xerox Secure Access			
<b>Garanție</b>	1 an			

\* activează funcțiile standard de imprimare și scanare; \*\*când este adăugat kitul de fax

## Managementul echipamentului

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendezvous

## Drivere de imprimare

Windows® 2000/2003 Server/XP/Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

## Hârtie

50 - 200 gsm; Tipuri de media: hârtie normală, plicuri, transparente, etichete, carduri

## Electricitate

Alimentare: 110-127 V CA, 50/60 Hz sau 220-240 V CA, 50/60 Hz  
Consum: În așteptare: 111 W Imprimare: 794 W Mod economic: 20 W Compatibil ENERGY STAR®

## Certificări

FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Listed UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE Mark applicable to Directives 73/23/EEC, 89/336/EEC and 1999/5/EC, Section 508 ADA



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**

© 2009 Xerox Corporation. All rights reserved. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the U.S. and/or other countries. Adobe® and PostScript® 3™ are registered trademarks or trademarks of Adobe Systems, Incorporated. PCL® is a registered trademark of Hewlett-Packard. As an ENERGY STAR® partner, Xerox Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks. All other trademarks are the property of their respective manufacturers. The information in this brochure is subject to change without notice. 2/09 610P729758C W60BR-01UD

## Mediu

Funcționare: 10° - 32° C, Depozitare: 20° - 40° C, Umiditate relativă: 20 - 80%, Nivel de zgomot: Imprimare: 54 dB(A), În așteptare: 39 dB(A); Timp de încălzire (din modul economic): Prima pagină: 32 secunde; interfața utilizabilă: 2 secunde; Timp de încălzire (de la pornire): Prima pagină: 73 secunde (max); interfața utilizabilă: 54 secunde (max)

## Dimensiuni (LxAxI)

**4250S/4260S:** 622 x 483 x 648 mm; Greutate: 44 kg;  
**4250X/4260X:** 622 x 483 x 648 mm; Greutate: 44.5 kg;  
**4250XF/4260XF:** 1003 x 660 x 1168 mm; Greutate: 93 kg

## Conținutul ambalajului

- WorkCentre 4260
- Cartuș toner (12,000 pagini)\*\*
- Cilindru (80,000 pagini)\*\*
- CD software și documentație (Manual, Ghid instalare rapidă, Garanție și Card de înregistrare)
- Cablu de alimentare

## Consumabile și opțiuni

Cartuș toner (aprox. 25,000)*	106R01409
Cilindru (aprox. 80,000 pag.)**	113R00755
Activare contorizare în rețea	098S04928
Activare server fax în rețea	098S04931
Kit Fax	498K18850
Memorie 256 MB	098N02200
Tavă 500 coli	098N01524
Stand	097S03677
Disp. de alimentare de mare capacitate 2000 coli	097N01684
Dispozitiv de finisare	097N01715
Cartuș capsare	008R12941
Interfață dispozitiv extern	097N01676

\* Durata de viață declarată conform ISO/IEC 19752. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperire și modul de imprimare.

\*\* Durata de viață poate varia în funcție de lungimea lucrării, dimensiunea hârtiei și orientarea acesteia.

